

SCRIBE 80x80 U STANDARD



INTEGRABILE · MARCATURA A GRAFFIO

- Marcatrice a graffio **silenziosa e compatta**, con **dimensioni minime**, progettata appositamente per la sua integrazione in linee di produzione.

VANTAGGI

- **Silenziosa.** Livello sonoro inferiore del 25% rispetto a quello richiesto dalla Direttiva Europea.
- Dimensioni minime, che la rendono la **marcatrice a graffio più piccola e rapida del mercato.**
- **Marcatrice ad alta velocità** di tutti i tipi di materiali e durezza fino a 62HRC.
- Massima **affidabilità**, produzioni ininterrotte.
- **Costi di manutenzione ridotti** grazie all'accesso facile e veloce a tutti i suoi componenti.
- Grande **robustezza e durata** grazie all'eccellente qualità dei suoi componenti.
- Connettore circolare che ne **agevola il montaggio e lo smontaggio.**
- LED bicolore, **informazioni visive** dello stato della macchina.
- Sistema di protezione delle lamine telescopiche o tessile, facile da montare e smontare.

CARATTERISTICHE

- Area di marcatura 80 x 80 mm.
- Velocità fino a 10 caratteri/secondo.
- Profondità di marcatura fino a 0,2 mm.
- Durezza dei materiali da marcare fino a 62HRC.
- Pressione dell'aria 2 bar. Peso: 7,2 Kg.
- Cilindro di marcatura R40C.
- Cavo di robotica di 2,5 metri. Altre lunghezze: 5, 10 e 15 metri.
- Possibilità di marcatura DATAMATRIX™ e codici QR. È necessaria un'unità di regolazione della pressione dell'aria doppia (codice 6599016).
- Connessione con controllo **COUTHsmartbox** per integrazione in linee di produzione (vedi scheda tecnica per ulteriori informazioni).
- Software di editing basato su PC:
 - **COUTHvector**, generazione di logotipi.
 - **COUTHedit**, creazione di file di marcatura.
 - **COUTHmonitor**, monitoraggio dello stato della macchina.
- **COUTHlink.** Biblioteca che facilita la connettività tra **COUTHsmartbox** e il PLC della linea di produzione.

DIMENSIONI

SCRIBE 80X80U

